

TD-2000

Imprimantes thermiques professionnelles d'étiquettes et de reçus



Les imprimantes thermiques professionnelles compactes TD-2000 comblent le fossé entre les imprimantes de bureau et les imprimantes portatives en permettant d'imprimer des étiquettes et des reçus d'une largeur maximale de 2,4 po où que vous soyez.

Offrant le rendement, les fonctionnalités et la capacité des imprimantes de bureau, elles peuvent être alimentées par un bloc pile rechargeable afin d'être utilisées sans fil sur un chariot, dans un kiosque ou à n'importe quel endroit au travail.



Vente au détail



Soins de santé à domicile



Professionnels nomades



Usines/
Entreposage

TD-2020, TD-2120N et TD-2130N
Fiche technique

brother
at your side

Caractéristiques du produit

	TD-2020	TD-2120N	TD-2130N
Type de modèle	Imprimante thermique professionnelle	Imprimante thermique professionnelle avec connectivité réseau	
Utilisations	Bureau, chariot, surface verticale (fixée à un support au mur)		
Solution prête à l'emploi	Imprimante thermique ET logiciel d'impression et de conception d'étiquettes de Brother™		
Technologie d'impression	Thermique directe		
Support/Largeur d'impression	2,48 po (63 mm) / 2,205 po (56 mm)		
Résolution de la tête d'impression	203 ppp x 203 ppp		300 ppp x 300 ppp
Vitesse d'impression	Jusqu'à 6 ips (152,4 mm/sec.) Adaptateur secteur inclus		
Dimensions de l'imprimante (L x H x P)	4,33 po (110 mm) x 6,77 po (172 mm) x 8,46 po (215 mm)		
Panneau de commande	3 boutons, 2 DEL	3 boutons, 2 DEL, panneau tactile et écran ACL (en option)*	
Horodateur	Aucun	Offerte avec les modèles équipés d'un écran tactile et de l'écran ACL offerts en option*	
Chargement de supports	Design sans mandrin à chargement par le haut, compatible avec les rouleaux OD jusqu'à 5 po (127 mm) et tous les formats de mandrins		
Caractéristiques du support	Largeur de 0,75 po à 2,48 po (de 19 mm à 63 mm); Longueur min. : 0,5 po (12,7 mm); Épaisseur : de 2,3 à 11 mils (de 0,058 à 0,279 mm)		
Séparateur d'étiquettes	Aucun	En option*	
Capteurs de l'imprimante	Couvercle supérieur, marque noire (réglable jusqu'au bord de l'étiquette), séparateur d'étiquette (en option)		
Langages d'imprimante/Émulations	Raster Graphics, ESC P, texte (gabarits/formulaires), ZPL II®		
Mémoire de l'imprimante	Mémoire Flash standard de 16 Mo (6 Mo pour les gabarits et les bases de données), Mémoire vive SD de 32 Mo		
Systèmes d'exploitation Windows®	Windows® 8/7/XP, Windows Vista®	Windows Server® 2012/2008R2/2008/2003, Windows® 8/7/XP, Windows Vista®	
SDK pris en charge	Windows® (b-PAC)	Windows® (b-PAC), Windows Mobile®, iOS®, Android®	
Interfaces standards	USB 2.0 (pleine vitesse), RS-232C Serial	Réseau Ethernet (10/100Base-TX), USB 2.0 (pleine vitesse), hôte USB, RS-232C Serial	
Protocoles réseau IPv4	Aucun	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, TFTP Server, SNMPv1/v2c, ICMP	
Interfaces optionnelles	Aucun	Wi-Fi® WLAN (802.11 b/g/n), Bluetooth® version 2.0+EDR (Classe 2) sans fil	
Sécurité du réseau sans fil	Aucun	SSID (32chr), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS	
Profils Bluetooth®	Aucun	Serial Port (SPP), Object Push (OPP), Basic imaging (BIP)	
Codes à barres intégrés	Linéaires : Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS), MSI, Industrial 2of5, Postnet Bidimensionnels : PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code/Micro QR Code, Aztec		
Source d'alimentation	Adaptateur externe (Entrée : 100-240 V CA 50/60 Hz, 2,1 A, Sortie : 25 V CC 6 A) Batterie Li-Ion rechargeable (en option)*		
Configurations optionnelles*	Aucun	Batterie rechargeable, chargeur à batterie externe à 4 baies Interfaces Wi-Fi® et Bluetooth®, séparateur d'étiquettes, écran tactile ACL	
Garantie	Garantie limitée de 2 ans (incluant la tête d'impression)		

* Achat additionnel requis. Toutes les caractéristiques sont modifiables sans préavis. Contactez-nous pour en savoir plus sur nos produits d'étiquetage

Imprimantes portables
RuggedJet™ RJ-4230 et RJ-4250
Imprimez des reçus et des étiquettes d'une largeur jusqu'à 4 po avec ses imprimantes portatives rapides, robustes et polyvalentes.



Imprimantes d'étiquettes PT-9700PC et PT-9800PCN
Imprimantes à transfert thermique pour des étiquettes laminées résistantes de 36 mm de largeur.



Imprimantes d'étiquettes avec codes à barres professionnelles
Imprimantes thermiques industrielles de reçus et d'étiquettes sur rouleaux de papier prédécoupés ou continu de 4 po de largeur.



Imprimantes mobiles de la série RuggedJet™ 3 RJ-3050 et RJ-3150
Imprimantes de reçus et d'étiquettes mobiles avec interfaces Wi-Fi® et Bluetooth® pour imprimer des étiquettes et des reçus jusqu'à 3 po de largeur où que vous soyez, dans des environnements câblés ou sans fil.



Gagnez du temps. Créez de superbes étiquettes

Utilisez les gabarits téléchargeables gratuitement à partir de Brother Labeling Center

Gabarits d'étiquettes préconçus offerts pour une variété de domaines et d'utilisations

Visitez le Brother Labelling Center dès maintenant au www.BrotherLabellingCenter.com
‡Pour P-touch®, P-Touch EDGE® et modèles de la série TD connectables au PC

BROTHER MOBILE SOLUTIONS, INC.
Pour plus d'information, composez le 1-800-543-6144 ou visitez le www.brothermobilesolutions.com

Brother™ est une marque de commerce ou une marque déposée de Brother Industries, Ltd. aux États-Unis. Microsoft®, Windows® et Windows Vista® sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce et marques déposées sont la propriété de leurs sociétés respectives.
© 2019 Brother Mobile Solutions, Inc. 11030 Circle Point Road, Suite 100, Westminster, CO 80020

brother
at your side