

# Série RuggedJet® 2

Imprimante d'étiquettes et de reçus portative de 2 po



Reçus  
RJ-2050  
RJ-2030






Étiquettes et reçus  
RJ-2140  
RJ-2150

## Compacte. Robuste. Connectée.

Rapide, compacte et robuste, cette imprimante est prête à être branchée à n'importe quel appareil. La série RuggedJet 2 rehausse les standards en matière de rendement d'impression, de robustesse, de compatibilité avec les systèmes d'exploitation et de coût total d'exploitation.

- **Rapide.** Impression jusqu'à 6 pouces par seconde.
- **Robuste.** Certifiée IP54, protection contre le culbutage et les chutes jusqu'à 8,2 pi et durabilité éprouvée.
- **Polyvalente.** Compatible avec Android™, iOS® et Windows® et offerte avec double radio sans fil pour la prise en charge de Bluetooth® ou du Wi-Fi.
- **À la fine pointe.** Premier appareil de 2 po dans sa catégorie à être compatible avec Apple AirPrint® et à être doté d'une nouvelle fonction de MISE À JOUR À DISTANCE permettant d'actualiser les paramètres de l'imprimante automatiquement lorsque vous l'utilisez sur le terrain.
- **Fiable.** Couverte par l'incroyable garantie supérieure de deux ans de Brother Assure.

	 Bluetooth	 MFi (Bluetooth)	 WiFi
RJ-2150	●	●	●
RJ-2140			●
RJ-2050	●	●	●
RJ-2030	●		



Vente au détail



Transport



Lutte antiparasitaire



Professionnels nomades



Soins de santé à domicile



Comptabilité routière



Services de terrain



Sécurité publique

Made for  
iPhone | iPad | iPod



Works with  
Apple AirPrint

**brother**  
at your side

## Caractéristiques techniques de la RuggedJet 2

Modèles	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
Technologie d'impression	Thermique directe			
Résolution d'impression	203 ppp			
Vitesse d'impression maximale	6 ips (152 mm/sec)			
Types de supports Brother compatibles	Reçus, étiquettes (marque noire requise)		Reçus, étiquettes	
Interface utilisateur	1 DEL; 3 touches à double fonction, écran ACL monochrome de 2,4 po/320 x 120 points, rétroéclairé			
Dimensions (L x H x P)	122 mm (4,8 po) L x 57 mm (2,2 po) H x 100 mm (3,9 po) P		150 mm (5,9 po) L x 73 mm (2,8 po) H x 100 mm (3,9 po) P	
Poids	355 g (0,78 lb) sans batterie 465 g (1,02 lb) avec batterie		435 g (0,96 lb) sans batterie 545 g (1,20 lb) avec batterie	
Largeur d'impression (Max)	54 mm			
Longueur d'impression (Min/Max)	12,7 mm; 1 m			
Diamètre du rouleau (Max)	40 mm (1,57 po)		60 mm (2,36 po)	
Largeur du rouleau	Fixée au mur : 2,16 po (55 mm) ou 2,28 po (58 mm) L'imprimante doit être retirée du support pour que la largeur soit plus grande.		Réglable, de 1,0 po (25 mm) à 2,28 po (58 mm)	
Mémoire	Mémoire vive : 32 Mo; Mémoire Flash : 32 Mo (mémoire de 12 Mo offerte)			
Interface USB	USB version 2.0 (pleine vitesse), mini B. sans hôte USB			
Bluetooth	Bluetooth2.1+EDR		Non	Bluetooth2.1+EDR
MFi (Bluetooth)	Non	Oui	Non	Oui
Réseau sans fil	S.O.	Réseau sans fil IEEE 802.11b/g/n (mode infrastructure et mode ad hoc : [b/g/n]/Mode directe sans fil : [g/n])		
Sécurité du réseau sans fil	S.O.	Mode ad hoc : Système ouvert (aucun/WEP) Mode infrastructure : Système ouvert (aucun/WEP4/WEP128), clé d'authentification commune (WEP), WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES) *3, EAP-TLS (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES) Mode direct sans fil : WPA2-PSK (AES)		
Protection contre les chutes	Plusieurs chutes de 2, 5 m (dans un environnement de test contrôlé)			
Sécurité du réseau sans fil	IP54 sans étui			
Température de fonctionnement	de -10 °C à 50 °C (avec chargeur : de 0 °C à 40 °C)			
Pilote d'imprimante pris en charge	Microsoft®, Windows® Vista®, Windows® 7 / Windows® 8 Windows® 8.1 / Windows® 10			
SDK	Android™ 4.0.3 ou supérieur; iOS® 6 et supérieur; Windows® Mobile			
Commandes d'imprimante prise en charge	Raster, ESC/P, gabarits P-touch, émulations ZPLII, émulations CPCL			
Symbologie des codes à barres	CODE39; ITF (I-2/5); EAN-13; EAN-8; UPC-A; UPC-E; CODABAR; CODE128; GS1-128 (UCC/EAN-128); Symboles RSS CODE93; POSTNET; EXTENSION UPC/EAN; MSI; Code QR (modèle 1, modèle 2, micro QR); PDF417 (standard, tronqué, MicroPDF417); Data Matrix (ECC200 carré, ECC200 rectangulaire); MaxiCode; Aztec			
Polices de caractères	<ESC/P>; Polices Bitmap : Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki 3 taille <16, 24, 32 points>; Polices de contour : Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Max : 400 points; <gabarits P-Touch® >			
Alimentation	Batterie Li-ion rechargeable : Adaptateur CC (7,2 V); adaptateur secteur (15 V) pour chargement uniquement (50/60 Hz); adaptateur pour voiture (pour allume-cigarette) ou câble (12 V, CC) pour chargement uniquement			
Contenu de la boîte	Imprimante, pince de ceinture, batterie Li-Ion			
Garantie	Garantie supérieure de 2 ans. Pour la garantie prolongée, visitez le <a href="http://www.BrotherAssureServiceProgram.com">www.BrotherAssureServiceProgram.com</a>			

## Fournitures, accessoires et soutien technique



### Fournitures

- Papier à reçu Premium et rouleaux d'étiquettes de Brother pour tous vos besoins.
- Formats personnalisés également offerts.



### Accessoires

- Accessoires en option : batterie supplémentaire, sangle d'épaule, pince de ceinture, adaptateur CC pour véhicule, adaptateur secteur, chargeur à batterie, étui de transport, etc.



### Soutien technique

- Prolongez la durée de vie utile de votre imprimante en optant pour notre programme de soutien prolongé.

800-543-6144

[mobilesales@brother.com](mailto:mobilesales@brother.com)

[www.brothermobilesolutions.com](http://www.brothermobilesolutions.com)

Brother™ est une marque de commerce ou une marque déposée de Brother Industries, Ltd. aux États-Unis. Toutes les autres marques de commerce et marques déposées sont la propriété de leurs sociétés respectives. © 2019 Brother Mobile Solutions, Inc. 11030 Circle Point Road, Suite 100, Westminster, CO 80020

**brother**  
at your side