

Série RuggedJet Go

Imprimantes mobiles 2 et 3 pouces pour points de service



RJ-2035B/2055WB



RJ-3035B/3055WB

Saisissez. Imprimez. Partez.

Que ce soit pour éviter les files d'attente dans les points de vente ou servir les clients sur la route, ajoutez de la productivité à l'expérience au point de service grâce aux imprimantes de reçus mobiles RuggedJet super compactes, rapides et prêtes à l'emploi.

Ces appareils de poche, faciles à appairer, permettent d'imprimer des reçus et des billets facilement lorsque vous êtes sur la route. Profitez de la connexion NFC rapide à plusieurs systèmes d'exploitation, d'une batterie longue durée pour tout votre quart de travail et de la fiabilité éprouvée de l'impression thermique. De plus, prenez en charge votre application d'impression spécifique grâce à la technologie sans fil Bluetooth®, du Wi-Fi® et des langues de commande communes. Obtenez performance, accessibilité et prix abordable pour les entreprises de toute taille. Découvrez des imprimantes de reçus mobiles robustes, conçues pour le vrai travail.

- **Compactes et légères.** Pour la main-d'œuvre mobile, ces imprimantes ultra-compactes sont faciles à transporter, tout en étant extrêmement robustes et durables.
- **Fiables.** Batterie longue durée, technologie éprouvée et garantie limitée de deux ans.
- **Connectivité et compatibilité.** S'apparie rapidement à la NFC, au Wi-Fi, au Bluetooth et à la plupart des systèmes d'exploitation et des appareils.
- **Intégration facile.** Équipées d'une suite logicielle d'outils utilitaires, de conception, de développement et d'intégration pour faciliter l'impression.
- **Rapides et lisibles.** Les imprimantes impriment en haute résolution jusqu'à 4 ips.



| | WiFi | NFC | USB | Bluetooth | MFi (Bluetooth) | Usages | PPP | Batterie | Vitesse | Format |
|-----------|------|-----|-----|-----------|-----------------|--------|-----|---------------------------------|---------|------------------------------------|
| RJ-2035B | | ● | ● | ● | ● | Reçu | 203 | Li-ion | 4 ips | 79 mm(l) x 116 mm(h) x 36,5 mm(p) |
| RJ-2055WB | ● | ● | ● | ● | | Reçu | 203 | Li-ion | 4 ips | 79 mm(l) x 116 mm(h) x 36,5 mm(p) |
| RJ-3035B | | ● | ● | ● | ● | Reçu | 203 | Li-ion et batterie intelligente | 4 ips | 105 mm(l) x 116 mm(h) x 49,5 mm(p) |
| RJ-3055WB | ● | ● | ● | ● | | Reçu | 203 | Li-ion et batterie intelligente | 4 ips | 105 mm(l) x 116 mm(h) x 49,5 mm(p) |



Vente au détail



Services sur le terrain



Hôtellerie



Sécurité publique

brother
at your side

Spécifications techniques pour les RJ-2035B, RJ-2055WB, RJ-3035B et RJ-3055WB RuggedJet

| Modèle | RJ-2035B | RJ-2055WB | RJ-3035B | RJ-3055WB |
|------------------------------------|---|--|---|--|
| Technologie d'impression | Thermique directe | | | |
| Résolution d'impression | 203 ppp | | | |
| Vitesse d'impression (max.) | 4 ips max. | | | |
| Largeur d'impression (max.) | 48 mm (1,89 po) | | 72 mm (2,83 po) | |
| Longueur d'impression (max.) | 110 po (2,79 m) | | | |
| Type de capteur | Réflectif | | | |
| Poids | 215 g avec batterie | | 375 g avec batterie | |
| Dimensions | 79 mm(l) x 116 mm(h) x 36,5 mm(p) | | 105 mm(l) x 116 mm(h) x 49,5 mm(p) | |
| Interface utilisateur | 5 voyants DÉL pour l'état de l'imprimante (état de la batterie x 3, état de l'imprimante x 1, connexion RF x 1) | | | |
| Coupe-ruban | Barre de découpe | | | |
| Interfaces | Micro USB Ver.2.0 (haute vitesse), Bluetooth Ver.5.0, MFi, appariement NFC | Micro USB Ver.2.0 (haute vitesse), Bluetooth Ver.4.2, LAN sans fil IEEE802.11 a/b/g/n, appariement NFC | Micro USB Ver.2.0 (haute vitesse), Bluetooth Ver.5.0, MFi, appariement NFC | Micro USB Ver.2.0 (haute vitesse), Bluetooth Ver.4.2, LAN sans fil IEEE802.11 a/b/g/n, appariement NFC |
| Sécurité sans fil | S.O. | Méthode authentique (schéma de cryptage) *Mode infrastructure -Système libre (aucun/WEP64/WEP128) -WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) -EAP-FAST (TKIP/AES) -PEAPv0 (TKIP/AES) -EAP-TLS (TKIP/AES) -EAP-TTLS (TKIP/AES) | S.O. | Méthode authentique (schéma de cryptage) *Mode infrastructure -Système libre (aucun/WEP64/WEP128) -WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) -EAP-FAST (TKIP/AES) -PEAPv0 (TKIP/AES) -EAP-TLS (TKIP/AES) -EAP-TTLS (TKIP/AES) |
| Mémoire | Mémoire vive de 32 Mo / Mémoire Flash de 16 Mo | | | |
| Protection contre les chutes | 1,8 m (sans étui protecteur IP54), 2,5 m (avec étui protecteur IP54) *Environnement de test contrôlé | | | |
| Environnement | IP54 avec étui | | | |
| Température de fonctionnement | Fonctionnement : -15° à 50°C | | | |
| Humidité de fonctionnement | 10-90 % (sans condensation) | | | |
| Batterie | Batterie Li-Ion rechargeable | | | |
| Charge | <2,5 h par chargeur 12V/1A | 3,5 à 4 h par chargeur 12V/1A | | Batterie intelligente : <3,5 h par chargeur 12V/1A |
| Options de charge | Adaptateur secteur (100-240V), Adaptateur pour allume-cigare (12-24V CC) | | | |
| Types de support | Reçu papier et synthétique, étiquette sans doublure (en option) | | | |
| Types de capteur | Reçu continu, étiquettes avec espace/marque noire | | | |
| Largeur du support (max.) | 58 mm (espaceur pour supports de 1 po 1,5 po et 2 po (en option)) | | 80 mm (espaceur pour supports de 1 po, 1,5 po, 2 po et 2,5 po de large (en option)) | |
| Épaisseur max. | Reçu : 0,06 mm ~ 0,10 mm | | Reçu : 0,06 mm ~ 0,16 mm | |
| Diamètre du rouleau (max.) | 30 mm | | 40 mm | |
| Pilote d'imprimante pris en charge | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2012 / 2012 R2/ 2016/ 2019 | | | |
| SDK | Android™ 5.0 ou version plus récente; iOS 9 ou version plus récente | | | |
| Commande prise en charge | FBPL, CPCL, ZPL, EPL, ESC/POS | | | |
| Symboles de codes-barres | Codes à barres 1D : Code128 subsets A,B,C, Code128UCC, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code93, Code39 with check digit, EAN-13, EAN-8, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China Post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS Codes à barres 2D : CODABLOCK F mode, GS1 DataMatrix, Maxicode, PDF-417, Aztec, MicroPDF417, QR code, RSS Barcode (GS1 Databar), TLC39 | | | |
| Police interne et format | 8 bitmap pour FBPL, CG Triumvirate Bold Condensed (interne), téléchargeable sur l'outil de gestion de l'imprimante Brother | | | |
| Contenu de l'emballage | Imprimante, pince à ceinture, batterie Li-ion, adaptateur secteur, documents | | | |
| EMI (interférences radio) | FCC | | | |

Fournitures, accessoires et services RuggedJet



Fournitures

- Rouleaux de papier reçu et d'étiquettes haut de gamme Brother pour toutes vos applications.
- Options sur mesure également disponibles.



Accessoires et supports

- Les accessoires en option comprennent des batteries supplémentaires, un étui protecteur, une bandoulière, un adaptateur CC pour véhicule, un chargeur secteur, un chargeur de batterie et des porte-rouleaux.



Service de garantie prolongée

- Prolongez la durée de vie utile de votre imprimante en ajoutant un programme d'entretien prolongé.

800-543-6144

mobilesales@brother.com

www.brothermobilesolutions.com

Brother est une marque de commerce ou une marque déposée de Brother Industries, Ltd. aux États-Unis. Apple, iPad, iPhone et iPod sont des marques de commerce d'Apple Inc. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à BluetoothSIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Brother est sous licence. Les autres marques de commerce et noms de marque sont la propriété de leurs sociétés respectives.
© 2020 Brother Mobile Solutions, Inc. 11030 Circle Point Road, Suite 100, Westminster, CO 80020

brother
at your side