

Imprimantes de bureau à transfert thermique

Imprimantes d'étiquettes et de codes à barres de 4 pouces



4 modèles disponibles



Porte-rouleau extensible disponible en option

L'union entre performance d'impression et abordabilité

Voici la nouvelle gamme d'imprimantes de bureau à transfert thermique jusqu'à 4 pouces de Brother.

Ces imprimantes d'étiquettes de codes à barres de précision offrent le bon niveau de performance, de qualité et d'intégration à un prix exceptionnel.

Les imprimantes de bureau à transfert thermique de Brother sont faciles à intégrer, prennent en charge une grande variété de matériaux d'impression, ont des vitesses d'impression rapides pour améliorer la productivité et bénéficient de la meilleure garantie limitée de 2 ans de l'industrie. Les clients peuvent produire les étiquettes dont ils ont besoin à peu de frais, avec la fiabilité et le soutien que Brother leur offre.

L'impression par transfert thermique convient parfaitement dans les conditions difficiles et pour l'utilisation à long terme dans les entrepôts, la fabrication, les processus de chaîne d'approvisionnement, les colis et la poste.

- **Compatibilité.** S'intègre aux principales solutions WMS, de fabrication et autres logiciels.
- **Qualité.** Les modèles à 203 et 300 ppp impriment du texte clair et des codes à barres nets et précis.
- **Fiabilité.** Assorties de la meilleure garantie limitée supérieure de 2 ans de l'industrie, inclut même la tête d'impression.
- **Connectivité polyvalente.** Tous les modèles sont équipés de façon standard avec les interfaces LAN, USB, Host-USB et série. Les interfaces sans fil et *Bluetooth*® Wireless Technology sont offertes sur les modèles plus performants.
- **Abordabilité.** Parce que l'impression de bureau puissante ne vient pas toujours avec le prix.
- **Performance.** Vitesses d'impression allant jusqu'à 8 pps.



WiFi



USB



Bluetooth®



Ethernet



Série



PPP



Vitesse



Thermique directe



Transfert thermique



Coupe-rouban/
Pèle-étiquettes

Outils et logiciels pour une intégration facile



Modèle	WiFi	USB	Bluetooth®	Ethernet	Série	PPP	Vitesse	Thermique directe	Transfert thermique	Coupe-rouban/ Pèle-étiquettes
TD-4420TN		●		●	●	203	6pps max	●	●	En option
TD-4520TN		●		●	●	300	5pps max	●	●	En option
TD-4650TNWB	●	●	●	●	●	203	8pps max	●	●	En option
TD-4750TNWB	●	●	●	●	●	300	6pps max	●	●	En option



Commerce de détail



Transport



Fabrication et entreposage



Soins de santé

brother
at your side

Spécifications techniques pour TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB et TD-4750TNWB

Modèle de base	TD-4420TN	TD-4520TN	TD-4650TNWB	TD-4750TNWB
Technologie d'impression	Transfert thermique			
Largeur support/impression	4,4 po (112 mm) / 4,25 po (108 mm)	4,4 po (112 mm) / 4,16 po (105,7 mm)	4,4 po (112 mm) / 4,25 po (108 mm)	4,4 po (112 mm) / 4,16 po (105,7 mm)
Résolution de la tête d'impression	203 ppp x 203 ppp (8 pts/mm)	203 ppp x 203 ppp (8 pts/mm)	203 ppp x 203 ppp (8 pts/mm)	300 ppp x 300 ppp (12 pts/mm)
Vitesse moteur d'impression	Jusqu'à 6 pps (152,4 mm/sec)	Jusqu'à 5 pps (127 mm/sec)	Jusqu'à 8 pps (203,2 mm/sec)	Jusqu'à 6 pps (152,4 mm/sec)
Solution en boîte	Application logicielle de conception/d'impression Seagull BarTender UltraLite			
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows Server 2016/2012R2/2012/2008R2/2008, Windows 10/8/7, Mac OS® V10.10 ou plus récent, Linux		Windows Server 2019/2016/2012R2/2012/2008R2/2008 Windows 10/8/7, Windows Vista, Mac OS® V10.6 ou plus récent, Linux	
Prise en charge SDK	Windows Server 2016/2012R2/2012/2008R2/2008, Windows 10/8/7		Windows Server 2019/2016/2012R2/2012/2008R2/2008 Windows 10/8/7, Windows Vista, Android v5 ou plus récent, iOS v9 ou plus récent	
Langues de l'imprimante	FBPL, ZPLII®, EPL2™, DPL			
Panneau de commande	1 touche / 1 DEL		6 touches / 1 DEL (3 couleurs), écran ACL couleur de 3,5 po	
Interfaces standards	Ethernet LAN (10/100Base-TX), USB 2.0, Host-USB, RS232C série		Wi-Fi WLAN (5GHz 802.11a/n et 2.4GHz 802.11b/g/n Infrastructure), Ethernet	
Interfaces en option	Aucune			
Protocoles de sécurité	WLAN: 802.1x (EAP-FAST, PEAPv0, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP)			
Sécurité sans fil	Infrastructure: WEP 64/128bit, WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)			
Profils Bluetooth	Port série (SPP), GATT			
Mémoire de l'imprimante	Flash 128 Mo, 64 SDRAM		Flash 128 Mo, 128 SDRAM	
Interfaces en option	Linéaire: Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS), MSI/Plessey, Industrial 2/5, Codabar (NW-7), ITF14, EAN14, Code 49, POSTNET, LOGMARS, Code11, TELEPEN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, China Post Bidimensionnels: PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, Aztec		Linéaire: Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS), MSI/Plessey, Industrial 2/5, Codabar (NW-7), ITF14, EAN14, Code 49, POSTNET, LOGMARS, Code11, TELEPEN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, China Post Bidimensionnels: PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, Aztec	
Horloge en temps réel	Standard			
Pèle-étiquettes	En option (options installées en usine)			
Coupe-ruban automatique	En option (options installées en usine)			
Dispositif audio	Standard			
Capteurs de l'imprimante	Transmissif (intervalle), réfléchissant mobile pleine largeur (marque noire), option : pèle-étiquettes			
Type de support	Rouleau ou accordéon / Prédécoupé ou continu / Étiquette, reçu, étiquette et bracelet			
Format du rouleau du support	Diamètre extérieur de 5,00 po (127 mm), 1 po (25,4 mm) ou diamètre intérieur de base de 1,5 po (38,1 mm)			
Chargement du support	Conception sans broche à chargement rapide, alimentation par l'arrière (rouleau externe et accordéon)			
Spécifications du support	Largeur: 0,79 po - 4,41 po (20 mm - 112 mm), Épaisseur: 2,36 mil - 7,48 mil (0,06 mm - 0,19 mm), Longueur (203 ppp): 0,2 po - 1 000 po (5 mm - 25 400 mm) Longueur (300 ppp): 0,2 po - 450 po (5 mm - 11 430 mm) Longueur (Pèle-étiquettes/Coupe-ruban): 1 po - 6 po (25,4 mm - 152,4 mm)			
Types de ruban satiné	Cire, semi (cire/résine), résine			
Longueur du ruban satiné	Diamètre extérieur sur mandrin de 1 po : 984 pi (300 m) / 2,64 po (67 mm), Diamètre extérieur sur mandrin de 0,5 po : 361 pi (110 m) / 1,57 po (40 mm)			
Largeur du ruban satiné	4,33 po (110 mm) - 1,57 po (40 mm), [Les largeurs < 4,33 po (110 mm) nécessitent la broche pour ruban satiné incluse]			
Mandrin de réception du ruban satiné	4,33 po (110 mm) / Mandrin de 1 po ou 0,5 po avec 2 crans, [Le mandrin de 1 po sans crans nécessite la broche pour ruban satiné incluse]			
Accessoires en option	PA-RH-001 Porte-rouleau externe			
Contenu de la boîte	Imprimante, adaptateur secteur, cordon d'alimentation, câble USB, mandrin de réception du ruban satiné, broche pour ruban satiné (2 mcx), documents			
Dimension de l'imprimante (La x H x Lo)	8,03 po (204 mm) x 6,46 po (164 mm) x 11,02 po (280 mm)		8,62 po (219 mm) x 7,52 po (191 mm) x 11,2 po (284 mm)	
Spécifications d'alimentation	Adaptateur secteur externe (entrée : 100 - 240VAC 50/60Hz 1.5A, sortie : 24VDC 2.5A)		Adaptateur secteur externe (entrée : 100 - 240VAC 50/60Hz 2.0A, sortie : 24VDC 3.75A)	
Homologué Energy Star	Oui			
Température de fonctionnement/humidité	41°F - 104°F (5°C - 40°C) / 25% - 85%			
Température de stockage/humidité	-40°F - 140°F (-40°C - 60°C) / 10% - 90%			

Fournitures, accessoires et entretien pour imprimantes de bureau à transfert thermique de 4 pouces Brother



Fournitures

- Rouleaux d'étiquettes Premium Brother et types de ruban satiné pour toutes vos applications.
- Options sur mesure également disponibles.



Accessoires

- Nous offrons un porte-rouleau externe et nous pouvons offrir des options configurées pour les imprimantes avec un pèle-étiquettes ou un coupe-ruban.



Service de garantie prolongée

- Prolongez la durée de vie utile de votre imprimante en ajoutant un programme d'entretien prolongé.

800-543-6144

mobilesales@brother.com

www.brothermobilesolutions.com

Brother est une marque de commerce ou une marque déposée de Brother Industries, Ltd. aux États-Unis. Toutes les autres marques de commerce et marques déposées sont la propriété de leurs sociétés respectives.

© 2020 Brother Mobile Solutions, Inc. 11030 Circle Point Road, Suite 100, Westminster, CO 80020

brother
at your side