brother
at your side

Imprimantes industrielles Titan de Brother

IMPRIMANTES D'ÉTIQUETTES ET DE CODES À BARRES DE 4 PO

Un rendement continu au meilleur rapport qualité-prix.

Fiche technique

TJ-4021TN

TJ-4121TN

Imprimez ultra rapidement. Encore. Encore. Et encore.

Voici les imprimantes TJ-4021TN et TJ-4121TN de la gamme d'*imprimantes industrielles Titan* de Brother. Ces imprimantes d'étiquettes de 4 po compactes et performantes sont conçues pour imprimer des étiquettes avec code à barres de qualité sur le support de votre choix à un prix avantageux.

La gamme d'*imprimantes industrielles Titan* de Brother produit des étiquettes avec code à barres d'une netteté constante à un rythme élevé.

Repoussez les limites de ce que vous pouvez accomplir avec ces imprimantes. Offrant un vaste choix d'options de connectivité, leur installation et leur intégration sont d'une simplicité rafraîchissante. Découvrez tous les avantages de ces imprimantes offertes à un prix parmi les plus abordables sur le marché et profitez de nos différentes options d'abonnement[1].

Et surtout, bénéficiez de notre soutien inégalé pendant toute leur durée de vie.[2]

	WiFi	USB	Ethernet	Série	PPI	Vitesse	Thermique directe	Transfert thermique	Coupe-ruban/ Séparateur d'étiquettes
TJ-4021TN	En option	●	●	●	203	10 ips max	●	●	En option
TJ-4121TN	En option	●	●	●	300	7 ips max	●	●	En option

Principales caractéristiques

- **Rendement :** Produisent des codes à barres balayables de qualité jusqu'à 10 ips[3]. Il est également possible d'augmenter leur résolution jusqu'à 300 ppp pour obtenir des résultats d'impression d'une netteté remarquable.
- **Soutien :** Assorties de la meilleure garantie limitée supérieure de deux ans de l'industrie[4], d'un programme d'avantages pour le remplacement de la tête d'impression[5] et d'un service à la clientèle réactif pour la durée de vie de l'appareil.[2]
- **Integration :** S'intègrent parfaitement à VOTRE système grâce à une suite complète comprenant différents programmes d'émulation, trousses de développement logiciel et pilotes.
- **Options de connectivité polyvalentes :** Tous les modèles sont équipés d'un port Ethernet/réseau, d'un port USB 2.0, d'un port hôte USB, d'un port série RS232C et offre la possibilité d'ajouter un module Wi-Fi®.
- **Achat ou abonnement :** Profitez de nos prix abordables parmi les plus avantageux sur le marché ou de nos options d'abonnements[1] offertes à un faible coût mensuel.
- **Convivialité :** Voyez le statut de l'imprimante et sélectionnez facilement les options d'impression sur l'écran tactile HVGA couleur de 3,5 po.

[1] Le service d'abonnement Shift & Print est offert sous réserve d'une approbation de crédit.
[2] Pour la durée de vie de l'appareil.
[3] Selon des tests de rendement au moyen de supports certifiés par Brother; les résultats réels peuvent varier selon les utilisations.
[4] La garantie inclut la tête d'impression, qui est couverte jusqu'à 2 ans ou 1 million de pouces linéaires, selon la première éventualité. Pour tous les détails, contactez votre représentant des ventes Brother ou visitez notre page Garantie.
[5] Obtenez des têtes d'impression de remplacement et économisez jusqu'à 56 % sur le prix courant pendant que l'appareil est sous garantie et entretenu par Brother.

Utilisations industrielles

Ces imprimantes industrielles sont parfaites pour un usage à long terme dans les entrepôts, les manufactures et les chaînes logistiques.

Transport, logistique et entrepôt

- Étiquettes d'expédition
- Étiquettes d'identification de produits
- Étiquettes d'emballage secondaire
- Étiquettes pour la cueillette des commandes
- Étiquettes de palettes

Secteur manufacturier

- Étiquettes d'emballage
- Étiquettes d'expédition
- Étiquettes de pièces ou de produits
- Étiquettes d'emballage secondaire
- Étiquettes d'entreposage

Vente au détail

- Étiquettes d'expédition
- Étiquettes de retour
- Étiquettes de produits

Fournitures

À chaque utilisation son rouleau d'étiquettes! Trouvez celui qui convient à vos besoins. Offerts aussi en format personnalisé.

Accessoires

Nous offrons plusieurs accessoires en option : séparateur d'étiquettes, coupe-ruban, interface à deux bandes Wi-Fi, rouleau d'impression de remplacement et têtes d'impression.

Garantie prolongée

Prolongez la durée de vie utile de votre imprimante en vous procurant notre programme de soutien prolongé à tout moment pendant que votre imprimante est encore sous garantie.

Contactez-nous

800-543-6144
mobilesales@brother.com
www.brothermobilesolutions.com

Outils logiciels pour la conception d'étiquettes faciles à intégrer

BarTender SAP NiceLabel TEKLYNX Barcode Better

	TJ-4021TN	TJ-4121TN

Caractéristiques

Contenu de la boîte	Imprimante, cordon d'alimentation, câble USB, documentation
Dimensions (L x H x P)	9,76 po x 10,79 po x 17,17 po (248 mm x 274 mm x 436 mm)
Poids	20,7 lb (9,4 kg)
Alimentation	100 - 240 V CA 50/60 Hz, 2,0 A
Mémoire	128 Mo SD-RAM, 128 Mo Flash
Control panel	6 touches, 1 indicateur de statut DEL (3 couleurs), panneau de commande avec écran tactile HVGA couleur de 3,5 po, Interface à port hôte USB double
Horloge	Standard
Dispositif audio	Standard
Système d'exploitation	Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012, Windows 10/8.1/7 (64 bits et 32 bits), Mac® OS X® 10.11.x, MacOS® 10.12.x ou plus récent, Linux®
SDK pris en charge	Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008, Windows 10/8.1/8/7, Windows Vista, Android™ v5.0 ou plus récent, iOS v9.0 ou plus récent
Logiciel inclus	Application logicielle d'impression et de conception Seagull BarTender UltraLite, outil logiciel de gestion d'imprimantes Brother
Langages d'imprimante	FBPL II, ZPL II®, EPL2, DPL
Homologué ENERGY STAR	Energy Star 3.0
Température/humidité de fonctionnement	32 °F - 104 °F (0 °C - 40 °C) / 25 % — 85 % sans condensation
Température/humidité de stockage	-40 °F - 140 °F (-40 °C - 60 °C) / 10 % — 90 % sans condensation

Connectivité

Interfaces standard	Réseau Ethernet (10/100Base-TX), USB 2.0, Hôte USB double, série RS232C
Interfaces optionnelles	Réseau Wi-Fi à deux bandes (5 GHz 802.11a/n, 2,4 GHz 802.11b/g/n) et Bluetooth 5.0
Protocoles de sécurité	WLAN : IPv4, ARP, ICMP, UDP, TCP, RAW, DHCP Client, DHCP FQDN Option, Unicast DHCP Offer LAN : 802.1x, ARP, MAC, BOOTP, DHCP, DNS, WINS, FTP Server, HTTP Server, SNTP Client, SMTP Client, SNMP V1, Telnet, LPR/LPD, RAW 9100, IPv4, ICMP, IGMP, TCP, UDP
Sécurité sans fil	802.11i, WEP 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2 (TKIP/AES), WPA2-Enterprise (EAP-FAST, PEAPv0, EAP-TLS, EAP-TLLS)

	TJ-4021TN	TJ-4121TN

Impression

Technologie d'impression	Thermique directe et transfert thermique	
Résolution Tête d'imprimante	203 ppp (8 points/mm)	300 ppp (12 points/mm)
Vitesse d'impression	Jusqu'à 10 ips (254 mm/sec)[1]	Jusqu'à 7 ips (177,8 mm/sec)[1]
Largeur du support/impression	4,7 po (120 mm)/ 4,21 po (107 mm)	4,7 po (120 mm)/ 4,16 po (105,7 mm)
Codes à barres intégrés	Linéaires : Code 11 (USD-8), Code 39, Code 93, Code 128 avec sous-ensembles A/B/C, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC et EAN extensions à 2 ou 5 chiffres, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI Plessey, POSTNET, code 2 parmi 5 Standard (IATA), code 2 parmi 5 Industriel, code 2 parmi 5 entrelacé, ITF-14, EAN-14, LOGMARS, Codabar (NW-7), Planet, Telepen, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, code 2 parmi 5 Datalogic (China Post) Bidimensionnels : CODABLOCK F, PDF417, Code 49, GS1 DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC39, MicroPDF417, GS1 DataBar (RSS), code Aztec	
Capteurs de l'imprimante	Espace réflectif amovible pleine largeur (transmissif) et réflectif amovible pleine largeur (marque noire), encodeur de ruban et fin de ruban, tête ouverte, séparateur d'étiquettes (en option)	
Type de support	Étiquettes : Rouleau ou en accordéon/prédécoupées ou ruban continu	
Format de rouleau	8,00 po (203,2 mm) diamètre extérieur, enroulé, 1,5 po (38,1 mm) ou 3 po (76,2 mm) diamètre intérieur du mandrin	
Chargement du support	Interne : Mandrin de 1,5 po, compatible avec mandrins jusqu'à 3 po Externe : Alimentation par l'arrière ou au bas (rouleau externe et rouleau en accordéon)	
Caractéristiques du support	Largeur : 0,79 po à 4,5 po (20 mm à 114 mm) Épaisseur : 2,36 mils à 11 mils (0,06 mm à 0,28 mm) Largeur minimale (pointillé) : 0,2 po (5 mm) Longueur minimale (coupe-ruban) : 1,0 po (25,4 mm) Longueur minimale (séparateur d'étiquettes) : 0,5 po (12,7 mm)	
Types de rubans	Glacé, semi (glacé/résine), résine	
Longueur de ruban	1 476 pi (450 m) / 3,2 po (81,3 mm) Diamètre extérieur, enroulé/déroulé 984 pi' (300 m) / 2,64 po (67 mm) Diamètre extérieur, enroulé/déroulé 1 po (25,4 mm) Diamètre intérieur du mandrin (sans encoche)	
Largeur de ruban	1,57 po à 4,33 po (40 mm à 110 mm)	
Mandrin d'enroulement du ruban	4,33 po (110 mm) Largeur / 1 po (25,4 mm) diamètre intérieur (aucune encoche requise)	
Accessoires en option	Interface Wi-Fi (PA-WI-002), coupe-ruban automatique (PA-CU-004), Séparateur d'étiquettes avec rembobineuse de support (PA-LP-005), Tête d'impression 203 ppp (LBX097001), Tête d'impression 300 ppp (LBX093001), Rouleau d'impression (LBX094001)	

[1]Selon des tests de rendement au moyen de supports certifiés par Brother; les résultats réels peuvent varier selon les utilisations.

Les images sont à titre indicatif seulement. Le résultat réel (tel que les polices et les marges) peut varier. Toutes les caractéristiques sont modifiables sans préavis

Brother™ est une marque de commerce ou une marque déposée de Brother Industries, Ltd. aux États-Unis. Toutes les autres marques de commerce et marques déposées sont la propriété de leurs sociétés respectives.

© 2021 Brother Mobile Solutions, Inc. 11030 Circle Point Road, Suite 100, Westminster, CO 80020